

FICHA TÉCNICA

PEGAMENTO CERÁMICO

El Pegamento Cerámico es un mortero adhesivo especialmente formulado para pegar cerámica, azulejos, baldosas y otras piezas de alta absorción (>6%), superficies de pisos y paredes de concreto y de mampostería, tanto en interiores como en exteriores.



panama.argos.co
Tel. (507) 800-3011



PEGAMENTO CERÁMICO

USOS:

- Para pegar piezas de:
- Baldosas
 - Cerámica
 - Otras piezas de alta absorción (>6%).
- Sobre superficies de:
- Concreto
 - Topping
 - Mampostería tradicional

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Fácil de utilizar, solo agregue agua.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Máxima adherencia, excelente consistencia y rendimiento superior.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NORMA ANSI 118.1)

PROPIEDAD	ANSI 118.1 / ISO 13007	RESULTADOS ARGOS*
Tiempo Abierto min	-	≥ 50 min
Tiempo de rectificación	-	20 min, aprox.
Vida en recipiente	-	2 horas
Contenido de aire	-	< 20%
Adherencia, 28 días (cerámica/cerámica) * N/mm ²	≥0,5 N/mm ²	≥ 1.5
Resistencias a la compresión 28 días, mín MPa ASTM C109	-	≥ 7.5

*Evaluación en sustratos con absorción >6%

RENDIMIENTO (m²)

Llaneta dentada (mm x mm)	Rendimiento por saco de 22.7 kg (m ²)
13 x 13	3.8 – 4.3
10 x 10	4.8 – 5.3
8 x 8	5.8 – 6.3
6 x 6	8.3 – 8.8

Los rendimientos son aproximados y dependen del tamaño del diente de la llaneta, de la nivelación del piso y del formato de la nivelación del piso y del formato de la pieza. Estos rendimientos fueron obtenidos sobre una superficie completamente nivelada, con piezas sin alabeo y con una sola capa de mezclas listas.

RECOMENDACIONES:

- Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la fluidez, ya que esto podría ir en detrimento de las propiedades mecánicas.
- Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
- Garantice una superficie nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante.
- Humedecer la superficie cuando sea necesario.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar los sacos de mezcla lista seco bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
- El tiempo de almacenamiento es de 3 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, ventilado y bajo techo.

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
- El pegamento no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS